

HBT ISIFOAM BRANDSCHUTZMASSE NE



Zulassung: ETA-13/0093
(Systemkomponente in ETA-10/0431 und ETA-12/0088)

Kabelabschottung EI 30/EI 60/EI 90/EI 120 für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände. Permanente Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen, System ZZ-Brandschutzmasse NE.

Die Systemanwendungen entnehmen Sie den Technischen Merkblättern.

TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Farbe	rotbraun
Inhalt	310 ml
Verpackung	12 Kartuschen pro Karton
Lagertemperatur	frostfrei, 5 – 30 ° C in trockenen Innenräumen
Lagerzeit	MHD 6 Monate
Verarbeitungstemperatur	10°C - 30°C (Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 20°C - 25°C)
Anwendung	Die HBT Brandschutzmasse NE zeichnet sich durch gute Verarbeitungseigenschaften und hohe Standfestigkeit aus. Die HBT Brandschutzmasse NE ist als Kabelabschottung bis EI 120 einsetzbar.

BEZEICHNUNG	ART.-NR.	VE
HBT ISIFOAM Brandschutzmasse NE	363357082	12